



(583020367)

Sulgran Plus® 90%S



1.13




4.06mm















1.2 kg/l



19.9



ZATS															
TS 1	15	45	600	A	1	500	1	26	500	1	36	500	23	-5	170
	16	45	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	23	-5	170
	18	45	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	23	-5	170
	20	47	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	23	-3	190
	21	49	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	23	-2	200
	24	52	720	A	1	600	1	21	600	1	31	500	27	-3	210
	27	55	800	A	1	600	1	21	600	1	31	500	30	-2	230
TS 2	21	21	600	B	1	720	1	30	600	1	40	500	29	-5	170
	24	21	600	B	2	720	2	29	600	2	39	500	30	-5	170
	27	21	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	30	-3	170
	28	22	600	B	3	720	3	25	600	3	35	500	30	-2	170
	30	25	600	B	3	720	3	24	600	3	34	500	30	-0	200
TS 3	24	20	600	C	1	720	1	27	600	1	37	500	34	-5	170
	27	20	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	35	-5	170
	28	20	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	35	-5	170
	30	20	600	C	2	720	2	23	600	2	33	500	35	-4	170
	32	22	600	C	2	720	2	22	600	2	32	500	35	-3	190
	33	23	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	35	-2	200
	36	27	720	C	3	800	3	23	720	3	33	600	40	-3	200
	39	30	900	C	2	800	2	23	800	2	33	720	45	-4	200
	40	31	900	C	3	900	3	21	800	3	31	720	45	-3	210
	42	32	900	C	3	900	3	20	800	3	30	720	45	-2	220
	44	34	900	C	3	900	3	19	800	3	29	720	45	-1	240
45	35	900	C	3	900	3	18	800	3	28	720	45	-1	250	

	Arbeitsbreite
	Einleitsystem
	Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen
	Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen
	Teleskop
	Teleskop Position
	Mengenreduzierung in %
	Einschaltpunkt [m]
	Ausschaltpunkt [m]
	Abwurfwinkel
	Kalibrierfaktor
	Durchmesser
	Schüttdichte
	Wurfweite

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000